



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2016 10 05

CHEMPIOIL Ultra XDI 5W-40

PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 5W-40, API CI-4/SL, ACEA B4/A3 VW 505.00/502.00		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method МЕТОД
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cSt	13.0-14.5	13.53	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, cSt	-	80.15	ASTM D-445
Dynamic viscosity [mPa.s], at -30 °C, max. Вязкость динамическая сП, при -30°C	6600	6300	ASTM D 5293
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	165	172	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	230	236	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-35	-42	ASTM D-97
Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	9.5	10,02	ASTM D-2896
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.854	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT